

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия JPU — Спиральная пневматическая трубка (TPU)

Производитель: HANGZHOU FUYANG WAAL PRECISION MACHINERY CO., LTD. | Адрес: Hengkun Smart Industrial Park, No.176, Golf Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Импортер: ИП Ибрагимова Светлана Анатольевна | 125368, г. Москва, ул Барышиха, дом 33-1, кв 29 | +7 (909) 934-2368 / info@corneta.tech

Раздел 1. Назначение

Спиральная полиуретановая трубка JPU для подключения пневмооборудования на подвижных частях. Спираль обеспечивает компактность и автоматический возврат в исходное положение.

Раздел 2. Устройство

Термопластичный полиуретан (TPU), спиральная (пружинная) форма. Прямые концы для подключения к фитингам. При рабочем ходе растягивается и автоматически возвращается, устраняя провисание.

Раздел 3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал	Термопластичный полиуретан (TPU)
Тип	Спиральная (пружинная) трубка
Макс. давление	0.8 МПа (8 бар) при 20°C
Температура	-20 ~ +60°C
Цвет	Синий, оранжевый, прозрачный
Рабочая длина (растянутая)	от 3 до 15 м (зависит от модели)
Размеры (Ø нар.×Ø вн.)	8×5, 10×6, 12×8, 14×10, 16×12 мм
Модели	JPU0850, JPU1060, JPU1280, JPU1410, JPU1612

Раздел 4. Маркировка

JPU [Ø нар.][Ø вн.]. Пример: JPU1280 (Ø12×8 мм).

Раздел 5. Чертежи

Чертёж приведён в документации производителя.

Раздел 6. Безопасность

- Давление: см. таблицу. Температура: см. таблицу. Среда: сжатый воздух, фильтрация ≤40 мкм.
- Срок службы: 5 лет. НЕ для водоснабжения и контакта с пищевыми продуктами.

Раздел 7. Хранение и установка

Хранить в упаковке при -10...+40°C, влажность ≤80%. Транспортировать в упаковке изготовителя.

1. Обрежьте прямой конец под 90°, без заусенцев.
2. Убедитесь, что поверхность трубки чистая на длине вставки.
3. Вставьте в цанговый фитинг до упора — фиксация автоматическая.
4. Убедитесь в надёжности соединения. Не допускайте перегибов.

Раздел 9. Обслуживание

Осматривайте трубку на трещины, порезы, перегибы. Повреждённую трубку замените целиком. При утечке у фитинга — обрежьте конец и переподключите.

Раздел 10. Комплектность

В комплект поставки входит: изделие — 1 шт.; паспорт — 1 экз.; упаковка

Раздел 11-13. Сертификация, утилизация, гарантия

Отказное решение ОР №08/04/2026-2. Дата изготовления на корпусе/упаковке.
Утилизировать как лом латуни/нержавейки. Гарантийный срок: 12 мес. с даты продажи.
Паспорт является неотъемлемой частью изделия и хранится весь срок службы.

Дата продажи:	
Отметка о возврате или обмене товара:	